



ASUS PRIME B450M-K II

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 9.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03099

7.990,00 din

Ušteda: 1.200,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD® AM4

Čipset AMD® B450

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz (O.C.), 2.933MHz (O.C.), 3.000MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 3.300Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.),

Maksimalna ukupna memorija 64GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 3.0

PCI Express x8 slot 1x PCI Express 3.0

PCI Express x1 slot 2x PCI Express 2.0

Skladišni interfejs

SATA priključci
(ukupno) 4

SATA priključci 4x SATA III

Ostali skladišni interfejs 1x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)

Model Realtek®

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek®

Napomena High Definition

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci 1x HDMI

DVI priključci 1x DVI-D Dual Link

PS/2 1 (tastatura ili miš)

Ukupno USB priključaka 6

USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1

RJ-45 (LAN) 1

USB 2.0 priključci 2

Audio 3x 3.5mm

Ostali priključci USB BIOS Flashback Button(s)

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1x 8 pin 12V Power Connector, EATX 24pin

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

USB 2.0 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Audio 1x Front panel audio

Ostali priključci 1 x Chassis Fan connector(s), 1 x Clear CMOS jumper, 1 x COM port(s) connector(s), 1 x Internal speaker connector(s), 1 x S/PDIF Out header, 1 x SPI TPM header, 1x COM Port Header, 1x CPU Fan Connecto

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije 226mm x 221mm

Pakovanje Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci
