

ASUS

PRIME B560M-K


Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 13.690,00 din

Šifra proizovda: PLO03127

11.990,00 din

Ušteda: 1.700,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel® 1200

Čipset Intel® B560

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz, 3.200MHz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.), 4.600Mhz (O.C.)

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0/3.0

PCI Express

PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
------------------------	--------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	6
--------------------------------	---

SATA priključci	6x SATA III
--------------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	2x M.2
----------------------------------	--------

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
----------------------	--

Model	Intel®
-------	--------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
-------------	---------

Model	Realtek®
-------	----------

Napomena	Audio Shielding
----------	-----------------

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1x HDMI
--------------------	---------

VGA D-sub	1
-----------	---

PS/2	1 (tastatura ili miš)
------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	6
---------------------------	---

USB 2.0 priključci	2
-----------------------	---

RJ-45 (LAN)	1
-------------	---

Audio	3x 3.5mm
-------	----------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
------------------------	---

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
---------	--------------------------------

Audio	1x Front panel audio
-------	----------------------

Ostali priključci	1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x RGB Header, 1 x S/PDIF Out header, 1 x speaker header, 1 x SPI TPM header, 1x COM Port Header, 1x CPU Fan hea
----------------------	--

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracketi ili priključci na kućištu
----------	---

Napomena Za iskorišćavanje baredenih internih konektora potrebni su dodatni bracket i ili priključci na kabl

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije 244mm x 211mm

Pakovanje Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci