

ASUS PRIME B660-PLUS D4



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 18.290,00 din

Šifra proizovda: PLO03262

16.090,00 din

Ušteda: 2.200,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB C priključaka	1
USB 3.2 priključci	1 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2, 2 (Tip A) Gen2

Skladišni interfejs

Napomena	Intel® Optane™ Memory Ready
----------	-----------------------------

Unutrašnji priključci

USB 3.2	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)
---------	--

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	Intel® 1700
Čipset	Intel® B660

Memorija

Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	4x DDR4
Podržane memorije	2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.200MHz, 3.333Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.200Mhz (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB

memorija

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)

PCI Express x1 slot 2x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci 4x SATA III

Ostali skladišni interfejs 3x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN) 1x Realtek 2.5Gb Ethernet

Model Realtek®

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek®

Napomena Audio Shielding, PCB izolacija

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort

HDMI priključci 1x HDMI

VGA D-sub 1

Ukupno USB priključaka 6

USB 2.0 priključci 2

RJ-45 (LAN) 1

Audio 3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, ATX 24pin
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
Audio	Front panel audio
Ostali priključci	1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 1 x front panel audio header, 1
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------