



ASUS PROART B660-CREATOR D4

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 32.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03326

28.590,00 din

Ušteda: 3.900,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB C
priključaka 1

USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen2
-----------------------	----------------

Unutrašnji priključci

USB 3.2	1 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2
---------	----------------------------------

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	LGA1700
---------------------------------	---------

Čipset	Intel® B660
--------	-------------

Memorija

Tip memorije	DDR4
--------------	------

Memorijski slotovi	4x DIMM
-----------------------	---------

Podržane memorije	2.133MHz, 2.400MHz (O.C.), 2.666MHz (O.C.), 2.800MHz (O.C.), 2.933MHz (O.C.), 3.000MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.8
----------------------	--

Maksimalna ukupna memorija	128GB
----------------------------------	-------

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi:

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 5.0/4.0/3.0

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci 4 x SATA 6Gb/s

Ostali skladišni interfejs 3x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN) 1 x Intel® 1Gb Ethernet, 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet

Model Intel®, Realtek®

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek®

Napomena High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort

HDMI priključci 1x HDMI

Ukupno USB priključaka 5

USB 2.0 priključci 4

RJ-45 (LAN) 1

Audio 1x S/PDIF optički, 5x 3.5mm

Ostali priključci 1x Intel® 1Gb Ethernet port, 1x Realtek 2.5Gb Ethernet port

Thunderbolt™ 1x USB Tip C

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1 x 24 pin Main Power connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector

USB 2.0 2

Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x 20-5pin System Panel header, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 1 x M.2 slot (Key E), 1 x Thermal Sensor header, 1x Thunderbolt, 3 x Addr
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AI Noise Cancelation, ASUS CPU-Z, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, AURA Creator, AURA Sync, DIGI+VRM, Fan Xpert 4, Turbo app
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Full box retail
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci