

GIGABYTE

B760M GAMING DDR4 rev. 1.x



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 14.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03421

12.890,00 din

Ušteda: 1.800,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

 Ukupno USB C
priključaka 1

USB 3.2 priključci	1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1
-----------------------	--------------------------------

Unutrašnji priključci

USB 3.2	1
---------	---

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
---------------------------------	------------

Čipset	Intel B760
--------	------------

Grafika	Upotreba grafike iz procesora
---------	-------------------------------

Memorija

Tip memorije	DDR4
--------------	------

Memorijski slotovi	2x DDR4
-----------------------	---------

Podržane memorije	3.200MT/s, 3.000MT/s, 2.933MT/s, 2.666MT/s, 2.400MT/s, 2.133MT/s, 3.466MT/s (O.C.), 3.400MT/s (O.C.), 3.333MT/s (O.C.), 3.300MT/s (O.C.), 4.000MT/s (O.C.), 3.866MT/s (O.C.), 3.800MT/s (O.C.), 3.733MT/s
----------------------	---

Maksimalna ukupna memorija	64GB
----------------------------------	------

Opis osobina	Podrška za Unbuffered ECC memoriju; Podrška za 64GB ECC UDIMM memoriju; Dual Channel
--------------	--

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC DDR4/DDR5 memory, Dual Channel

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci 4 x SATA 6Gb/s

Ostali skladišni interfejs 2 x M.2 (socket 3)

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek®

Napomena High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort

HDMI priključci 1

PS/2 1 (tastatura ili miš)

Ukupno USB priključaka 6

USB 2.0 priključci 2

RJ-45 (LAN) 1

Audio 3x 3.5mm

Ostali priključci 1 x D-Sub Port

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector

USB 2.0 2

Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x Q-Flash Plus button, 1 x addressable LED strip headers, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 Socket 3, 1 x RGB LED strip header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Q-Flash Plus, Smart Fan 6
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 225mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci