

KYOCERA

ECOSYS MA2100cfx color multifunkcijski štampač (USB+Lan)

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 46.390,00 din

Šifra proizvoda: PRI05594

40.990,00 din

Ušteda: 5.400,00 din

Opis

Specifikacija

Faks

Funkcije	Auto Redial, Brzo biranje (100 brojeva), Polling transmission and reception, Duplex transmission and reception
Memorija	100 strana
Tip	ITU-T Super G3

Fizičke karakteristike

Boja	Belo-siva
Dimenzije	495mm x 429mm x 417mm
Stanje	Nekorišćeno
Težina	26kg

Kopiranje

Dodatne funkcije	25% - 400% umanjeње - uvećavanje
Format	A4
Rezolucija kopiranja	600dpi x 600dpi

Ostalo

Displej	Crno-beli LCD ekran sa 5 redova
Emulacije	PCL6, PCL5c, XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, PCL-XL, PostScript 3 (KPDŁ 3)
Kapacitet fioke	50 listova (multipurpose tray)
Memorija	512MB (maksimalno podržano 1.536MB)
Nivo buke	48dB(A)

Opciona oprema	USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B), UG-33, PF-5110 (Paper feeder - 250 strana), MM3-1GB, CB-510-B, MM3-512MB
Podržana debljina papira	60g/m ² - 220g/m ²
Procesor	ARM™ Cortex-A9 800MHz
Potrošni materijal	
Kapacitet inicijalnog tonera (crni)	1.250 strana
Kapacitet inicijalnog tonera (u boji)	1.250 strana
Kapacitet regularnog tonera (crni)	2.800 strana za TK-5440K, 1.250 strana za TK-5430K
Kapacitet regularnog tonera (u boji)	2.400 strana za TK-5440CMY, 1.250 strana za TK-5430CMY
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	24 meseca
Skeniranje	
Brzina skeniranja monohromatski	30 imp (jednostrano)
Brzina skeniranja u boji	23ipm
Format	A4, Legal
Napomena	Skeniranje u boji
Podržani formati skeniranja	TIFF, PDF/A, JPEG, XPS, High compression PDF, Encrypted PDF
Podržani profili	TWAIN, WIA, WSD, Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host
Rezolucija skeniranja	300 dpi
Štampa	
Boja	U boji
Broj kopija	1 original + 999 kopija
Brzina monohromatske štampe	21ppm
Brzina štampe u boji	21ppm
Duplex štampa	Da
Format	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal
Funkcionalnost	4-u-1: štampač, skener, kopir, faks
Maksimalni mesečni obim štampe	65.000 strana

Rezolucija štampe	1.200 x 1.200 dpi, Do 9.600 x 600 dpi (uz Multi-bit tehnologiju)
Sistem štampe	KYOCERA ECOSYS Laser
Tip	Multifunkcijski laser
Vreme štampe prve strane	12.5 sekundi (u boji), 11 sekundi (monohromatski)
Žična povezivost	
Ostale osobine	USB Host Interface
Povezivost	USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (Gigabit)