



GIGABYTE

Z790 AORUS ELITE AX rev. 1.x

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 35.590,00 din

Šifra proizvoda: PLO03426

31.290,00 din

Ušteda: 4.300,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Wi-Fi standard Intel® Wi-Fi 6E AX211

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB C
 priključaka ¹
USB 3.2
 priključci 1 (Tip C) Gen2x2, 2 (Tip A) Gen2, 3 (Tip A) Gen1

Skladišni interfejs

Napomena RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 1 (podrška za USB 3.2 Gen 1 port)

Osnovne karakteristike

Procesorsko
 ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel Z790

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski
 slotovi 4x DDR5

Podržane
 memorije 4.000Mhz, 4.800Mhz, 5.200Mhz (O.C.), 5.400Mhz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.)

memorije	(0.0.), 0.200MHz (0.0.), 0.400MHz (0.0.), 0.600MHz (0.0.), 0.800MHz (0.0.), 1.000MHz (0.0.), 1.200MHz (0.0.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za ECC UDIMM memory, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode)
PCI slot	3
Ostali slotovi	4 x M.2 slots, 6x SATA III
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	6
SATA priključci	6x SATA III
Ostali skladišni interfejs	4x M.2 slot
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Mreža	
Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Realtek®
Wi-Fi	Da
Bluetooth™	Da
Bluetooth™ verzija	5.3
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.2
HDMI priključci	1x HDMI 2.0
Ukupno USB priključaka	10
USB 2.0	4x USB 2.0

priključci	4 (1ip A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	1x S/PDIF optički, 2x 3.5mm
Ostali priključci	2 x SMA antenna connectors (2T2R)

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 2x 8 pin 12V Power Connector
USB 2.0	2
Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header
Ostali priključci	1 x Clear CMOS button, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Q-Flash Plus button, 1 x system fan/water cooling pump headers, 1 x water cooling CPU fan header, 1x CPU Fan header, 1x TPM Header, 2 x RGB LED strip
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	GIGABYTE Control Center, Q-Flash Plus, Smart Backup
-----------------------------	-----------------------------------------------------

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Fiksirajući otvori	9
Pakovanje	LAN bandwidth management software

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------