



ASRock

B650M-HDV/M.2 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 17.090,00 din

Šifra proizovda: PLO03475

14.990,00 din

Ušteda: 2.100,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B650
Grafika	Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	2x DDR5
Podržane memorije	Podržava DDR5 memorije do 6.400+ MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	64GB
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
PCI slot	3

Ostali slotovi	3x M.2 slot, 4x SATA III
----------------	--------------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
--------------------------	---

SATA priključci	4x SATA III
-----------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	1x M.2 Key-E for WiFi, 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1), 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2)
----------------------------	---

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
------	-------------------------

Napomena	RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke, RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za NVMe SSD priključke
----------	--

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
-------------------	--------------------------------

Model	Dragon RTL8125BG
-------	------------------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
-------------	---------

Napomena	Nahimic Audio
----------	---------------

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
------------------------	--------------------

HDMI priključci	1
-----------------	---

Ukupno USB priključaka	7
------------------------	---

Ukupno USB C priključaka	1
--------------------------	---

USB 3.2 priključci	1 (Tip C) Gen1, 2 (Tip A) Gen1
--------------------	--------------------------------

RJ-45 (LAN)	1
-------------	---

USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
--------------------	-----------

Audio	3x 3.5mm
-------	----------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
---------------------	---

USB 3.2	2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta)
---------	--

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
---------	--------------------------------

Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Power LED and Speaker Header, 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin), 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin), 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin CPU Fan connector
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	ASRock EZ Mode
----------------------	----------------

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 226mm
Fiksirajući otvori	6

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------