



## MSI

### MAG X670E TOMAHAWK WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 41.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO03467

**36.290,00** din

Ušteda: 5.100,00 din

## Opis

## Specifikacija

### Mreža

**Wi-Fi standard** AMD Wi-Fi 6E

### Osnovne karakteristike

**Procesorsko ležište (socket)** AMD AM5

**Čipset** AMD X670

**Grafika** Upotreba grafike iz procesora

### Memorija

**Tip memorije** DDR5

**Memorijski slotovi** 4x DDR5

**Podržane memorije** 5.000Mhz (O.C.), 5.200Mhz (O.C.), 5.400Mhz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.000MHz+ (O.C.)

**Maksimalna ukupna memorija** 192GB

**Ostale osobine** Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)

### Slotovi

**PCI Express x16 slot** 2x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0

**PCI Express**

PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
PCI slot	4
Ostali slotovi	4x SATA III, 4x M.2 slot

#### Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III
Ostali skladišni interfejs	4x M.2 slot
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Napomena	RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke, RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za NVMe SSD priključke

#### Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
Model	Realtek®
Wi-Fi	Da
Bluetooth™	Da
Bluetooth™ verzija	5.3

#### Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek®
Napomena	Podrška za S/PDIF izlaz

#### Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort 1.4 preko USB Type-C
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB C priključaka	2
USB 3.2 priključci	1 (Tip C) Gen2, 6 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2
RJ-45 (LAN)	1

<b>Audio</b>	5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
<b>Ostali priključci</b>	BIOS prekidač, 2 x Antenna Mounting Points
<b>Unutrašnji priključci</b>	
<b>Naponski priključci</b>	2x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector (ATX_PWR)
<b>USB 3.2</b>	1 (Tip C) Gen2, 4 (Tip A) Gen1
<b>USB 2.0</b>	4
<b>Audio</b>	1x Front panel audio
<b>Ostali priključci</b>	4 x EZ Debug LED, 1x Pump Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x Tuning Controller connector (JDASH), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 2x RGB LED connector (JRGB), 6x
<b>Napomena</b>	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
<b>Ostale karakteristike</b>	
<b>Podržane tehnologije</b>	VRM heatsink design, Audio Boost, M.2 Shield FROZR
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Format</b>	ATX
<b>Dimenzije</b>	304.8mm x 243.84mm
<b>Fiksirajući otvori</b>	9
<b>Pakovanje</b>	2 x SATA 6Gb/s kabl, 2x WiFi antene
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci