



ASUS

PRIME B760M-A WIFI

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 21.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03464

19.290,00 din

Ušteda: 2.600,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Wi-Fi standard 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen2

Unutrašnji priključci

USB 3.2 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DIMM

Podržane memorije 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 7.200MHz (O.C.), 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x1 mode)

PCI slot 3

Ostali slotovi 2x M.2 slot, 4x SATA III

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci 4x SATA III

Ostali skladišni interfejs 2x M.2

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)

Model Realtek®

Wi-Fi Da

Bluetooth™ Da

Bluetooth™ verzija 5.2

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek®

Napomena Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort 1.4

HDMI priključci 2x HDMI 2.1

PS/2 1 (tastatura ili miš)

Ukupno USB priključaka 6

USB 2.0

priključci	4 (11p A)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x ASUS Wi-Fi Module
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta), 1 (podrška za 1 USB 2.0 porta)
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x LPT Header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x C
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, Stainless-Steel Back I/O, Q-DIMM, Q-Slot, Addressable Gen 2 headers, Q-LED Core, Aura RGB header, SafeSlot Core+, ProCool, VRM heatsink design, M.2 heatsink
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	Šrafovi, 2 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x ASUS Wi-Fi antena
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci