

GIGABYTE

B760I AORUS PRO DDR4 rev. 1.x



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 29.690,00 din

Šifra proizovda: PLO03415

26.090,00 din

Ušteda: 3.600,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Wi-Fi standard 2.4GHz/5GHz dual-band, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB C priključaka 1

USB 3.2 priključci 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2, 4 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (Tip A) Gen1 Header

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 2x DDR4

Podržane memorije 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.200MHz, 3.300Mhz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.600Mhz (O.C.), 3.666Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 3.86

Maksimalna

| | |
|-------------------------------------|---|
| ukupna memorija | 64GB |
| Ostale osobine | Dual Channel, Podrška za ECC UDIMM memory, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory |
| Slotovi | |
| PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 4.0 (x16 mode) |
| Ostali slotovi | 1x M.2 konektor |
| Skladišni interfejs | |
| SATA priključci (ukupno) | 4 |
| SATA priključci | 4 x SATA 6Gb/s |
| Ostali skladišni interfejs | 1x M.2 Socket 3 (SSD) |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Mreža | |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE) |
| Model | Intel® |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth™ | Da |
| Bluetooth™ verzija | 5.2 |
| Audio | |
| Broj kanala | 8 (7.1) |
| Model | Realtek® |
| Napomena | High Definition, Podrška za S/PDIF output |
| Priključci na zadnjem panelu | |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.2 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.0 |
| Ukupno USB priključaka | 8 |
| USB 2.0 priključci | 2 |

| | |
|-------------------------------|---|
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x S/PDIF optički, 2x 3.5mm |
| Ostali priključci | 2 x SMA antenna connectors (2T2R) |
| Unutrašnji priključci | |
| Naponski priključci | 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector |
| USB 2.0 | 1 |
| Audio | 1x Front panel audio, 1x Front panel header |
| Ostali priključci | 1 x addressable LED strip headers, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x reset jumper, 1 x RGB LED strip header, 1 x system fan/water cooling pump headers, 1x Chassis Intrusion Header, 1x CPU Fan header, 2x M.2 |
| Napomena | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |
| Ostale karakteristike | |
| Podržane tehnologije | DIGI+VRM, GIGABYTE Control Center, RGB Fusion, UEFI Bios |
| Fizičke karakteristike | |
| Format | Mini-ITX |
| Dimenzije | 170mm x 170mm |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 36 meseci |