



ASUS PRIME B660M-A D4-CSM

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 16.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03487

14.090,00 din

Ušteda: 2.000,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen2

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B660

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Podržane memorije 2.133MT/s, 2.400MT/s, 2.666MT/s, 2.800MT/s, 2.933MT/s, 3.000MT/s, 3.200MT/s, 3.333MT/s (O.C.), 3.400MT/s (O.C.), 3.466MT/s (O.C.), 3.600MT/s (O.C.), 3.733MT/s (O.C.), 4.000MT/s (O.C.), 4.266MT/s (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x1 mode), 1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0/3.0 (x16 mode)
-----------------------------	---

PCI slot	3
-----------------	---

Ostali slotovi	2x M.2 slot, 4x SATA III
-----------------------	--------------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
---------------------------------	---

SATA priključci	4x SATA III
------------------------	-------------

Ostali skladišni interfejs	2 x M.2
-----------------------------------	---------

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
-------------	---------------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
--------------------------	-------------------------------------

Model	Intel
--------------	-------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	Realtek
--------------	---------

Napomena	Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers, Front Panel Jack-retasking, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
-----------------	--

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
-------------------------------	--------------------

HDMI priključci	1x HDMI 2.1
------------------------	-------------

PS/2	1 (tastatura ili miš)
-------------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	6
-------------------------------	---

USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
---------------------------	-----------

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

Audio	3x 3.5mm
--------------	----------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
----------------------------	---

USB 2.0	1 (podrška za 1 USB 2.0 porta), 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
----------------	--

Audio	1x Front panel audio. 1x S/PDIF izlaz
--------------	---------------------------------------

Serijski port	1
Paralelni port	1
Ostali priključci	1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x SPI TPM header, 2 x 4-pin Chassi
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Addressable Gen 2 headers, Aura RGB header, DIGI+VRM, ESD Guards, LANGuard, M.2 heatsink, Overvoltage Protection, ProCool, Q-DIMM, Q-Slot, SafeSlot Core+, VRM heatsink design
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci