



ASUS PRIME B760M-K

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 15.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03489

13.590,00 din

Ušteda: 1.900,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 2x DDR5

Podržane memorije 4.800MT/s, 5.000MT/s, 5.200MT/s, 5.400MT/s, 5.600MT/s, 5.800MT/s (O.C.), 6.000MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7

Maksimalna ukupna memorija 96GB

Ostale osobine Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

Slotovi**PCI Express x16 slot** 1x PCI Express 4.0**PCI Express x1 slot** 2x PCI Express 4.0**PCI slot** 3**Ostali slotovi** 2x M.2 slot, 4x SATA III**Skladišni interfejs****SATA priključci (ukupno)** 4**SATA priključci** 4x SATA III**Ostali skladišni interfejs** 2 x M.2**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5**Mreža****Žična mreža (LAN)** 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)**Model** Realtek**Audio****Broj kanala** 8 (7.1)**Model** Realtek**Napomena** Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers, Front Panel Jack-retasking, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback**Priključci na zadnjem panelu****HDMI priključci** 1x HDMI 2.1**VGA D-sub** 1**PS/2** 1 (tastatura ili miš)**Ukupno USB priključaka** 6**USB 2.0 priključci** 2 (Tip A)**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** 3x 3.5mm**Unutrašnji priključci****Naponski priključci** 1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector

USB 2.0	2 (podrška za 3 USB 2.0 porta)
Audio	1x Front panel audio, 1x S/PDIF izlaz
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x speaker header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 2 x Addressable G
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Addressable Gen 2 headers, Aura RGB header, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, ProCool, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, SafeSlot, VRM heatsink design
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 211mm
Fiksirajući otvori	6
Pakovanje	2x SATA kabl
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci