

ASUS

PRIME B550M-A/CSM

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 12.390,00 din

Šifra proizovda: PLO03545

10.890,00 din

Ušteda: 1.500,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM4**Čipset** AMD B550

Memorija

Tip memorije DDR4**Memorijski slotovi** 4x DDR4**Podržane memorije** 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.800MHz, 2.933MHz, 3.000MHz, 3.200MHz, 3.333Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 4.266Mhz (O.C.), 4.333Mhz (O)**Maksimalna ukupna memorija** 128GB**Ostale osobine** Dual Channel, Podrška za Unbuffered ECC memoriju

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 3.0, 1x PCI Express 4.0**PCI Express x1 slot** 2x PCI Express 3.0**PCI slot** 4

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4**SATA** 4x SATA 6GB/s

priključci

Ostali skladišni interfejs	2 x M.2
-----------------------------------	---------

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 1x Realtek 1Gb Ethernet

Model Realtek RTL8111H

Audio

Broj kanala 7.1

Model Realtek ALC887/897

Napomena Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers, Front Panel Jack-retasking, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors

Priključci na zadnjem panelu**HDMI priključci** 1

DVI priključci 1x DVI-D

VGA D-sub 1

PS/2 1 (tastatura ili miš)

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen2, 4 (Tip A) Gen1

RJ-45 (LAN) 1

Audio 3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1x EATX 8pin 12V, EATX 24pin

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)

USB 2.0 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

Audio 1x Front panel audio

Ostali priključci 1 x Addressable Gen 2 Header(s), 1 x Clear CMOS jumper, 1 x COM Port header, 1 x S/PDIF Out header, 1 x Speaker connector, 1 x SPI TPM header, 1x CPU Fan Connector, 1x CPU OPT Fan Connector, 1x System

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije ASUS CPU-Z, AURA Creator, AURA Sync, DIGI+VRM, Fan Xpert 2+, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, TurboV EVO, UEFI Bios

Fizičke karakteristike

FIZIČKE KARAKTERISTIKE

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Fiksirajući otvori	8
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
Reklamacioni period	36 meseci
