

GIGABYTE

B760M A ELITE X AX rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 28.590,00 din

Šifra proizvoda: PLO03575

25.090,00 din

Ušteda: 3.500,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.3

Priključci na zadnjem panelu

Ukupno USB-C priključaka 1

USB 3.2 priključci 1 (Tip A) Gen2, 3 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2 Tip C porta), 1 (podrška za USB 3.2 Gen 1 port)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije 6.000MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 7.400MT/s (O.C.), 5.600MT/s

Maksimalna ukupna memorija 192GB

memorija

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dual Channel

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4**SATA priključci** 4x SATA III 6.0Gbs**Ostali skladišni interfejs** 2x M.2 Socket 3 (SSD)**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)**Model** Realtek RTL8852CE**Wi-Fi** Da

Audio

Broj kanala 8 (7.1)**Model** Realtek**Napomena** High Definition, Podrška za S/PDIF output

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort**HDMI priključci** 1x HDMI**Ukupno USB priključaka** 9**USB 2.0 priključci** 4**RJ-45 (LAN)** 1**Audio** 2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički**Ostali priključci** 2x SMA antenna connectors (2T2R)

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector**USB 2.0** 2

Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x TPM Header, 2x M.2 Socket 3, 3x System Fan header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x Thunderbolt add-in card connectors, 1 x reset jumper,
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci