

ASUS

PRIME B760M-PLUS matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 22.490,00 din

Šifra proizovda: PLO03583

19.790,00 din

Ušteda: 2.700,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen2

Unutrašnji priključci

USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4x DDR5

Podržane memorije Podržava DDR5 memorije do 7.200MT/s+ (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 192GB

Ostale osobine Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II)

Slotovi

PCI Express x16 slot 2x PCI Express 4.0

| | |
|----------------------------|--------------------|
| PCI Express x1 slot | 1x PCI Express 4.0 |
|----------------------------|--------------------|

| | |
|-----------------|---|
| PCI slot | 3 |
|-----------------|---|

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Ostali slotovi | 2x M.2 slot, 4x SATA III |
|-----------------------|--------------------------|

Skladišni interfejs

| | |
|---------------------------------|---|
| SATA priključci (ukupno) | 4 |
|---------------------------------|---|

| | |
|------------------------|-------------|
| SATA priključci | 4x SATA III |
|------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Ostali skladišni interfejs | 2 x M.2 |
|-----------------------------------|---------|

| | |
|-------------|---------------------------------|
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
|-------------|---------------------------------|

Mreža

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE) |
|--------------------------|--------------------------------|

Audio

| | |
|--------------------|---------|
| Broj kanala | 8 (7.1) |
|--------------------|---------|

| | |
|-----------------|---|
| Napomena | Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback |
|-----------------|---|

Priključci na zadnjem panelu

| | |
|-------------------------------|----------------|
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort |
|-------------------------------|----------------|

| | |
|------------------------|-------------|
| HDMI priključci | 1x HDMI Out |
|------------------------|-------------|

| | |
|-------------|-----------------------|
| PS/2 | 1 (tastatura ili miš) |
|-------------|-----------------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Ukupno USB priključaka | 6 |
|-------------------------------|---|

| | |
|---------------------------|-----------|
| USB 2.0 priključci | 4 (Tip A) |
|---------------------------|-----------|

| | |
|--------------------|---|
| RJ-45 (LAN) | 1 |
|--------------------|---|

| | |
|--------------|----------|
| Audio | 3x 3.5mm |
|--------------|----------|

Unutrašnji priključci

| | |
|----------------------------|---|
| Naponski priključci | 1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------|----------------------------------|
| USB 2.0 | 3 (podrška za 5 USB 2.0 portova) |
|----------------|----------------------------------|

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Audio | 1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio |
|--------------|---------------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| Serijski port | 1 |
|----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| Paralelni port | 1 |
|-----------------------|---|

1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude

Ostali priključci 1 x 6-pin M header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 20-pin System Fan header with chassis intrude function, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x AURA RGB header, 1 x 4-pin CPU

| | |
|-----------------|--|
| Napomena | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |
|-----------------|--|

Fizičke karakteristike

| | |
|------------------|---------------|
| Format | microATX |
| Dimenzije | 244mm x 244mm |

Reklamacioni period

| | |
|----------------------------|-----------|
| Reklamacioni period | 24 meseca |
|----------------------------|-----------|