

ASUS

PRIME B650M-R matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 15.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03612

13.590,00 din

Ušteda: 1.900,00 din

Opis

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD B650

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 2x DIMM

Podržane memorije 5.200MT/s, 7.200MT/s+ (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 96GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x8/x4 mode)

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 4.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci 4x SATA 6GB/s

Ostali skladišni 2 x M.2

interfejs

RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
-------------	-------------------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)
--------------------------	--------------------------------

Model	Realtek
--------------	---------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	Realtek
--------------	---------

Priključci na zadnjem panelu

HDMI priključci	1x HDMI
------------------------	---------

Ukupno USB priključaka	6
-------------------------------	---

USB 3.2 priključci	2 (Tip A) Gen1
---------------------------	----------------

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

USB 2.0 priključci	4 (Tip A)
---------------------------	-----------

Audio	3x 3.5mm
--------------	----------

Ostali priključci	BIOS Flashback taster
--------------------------	-----------------------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
----------------------------	---

USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)
----------------	--

USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
----------------	--------------------------------

Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header, 1x speaker header
--------------	---

Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x SPI TPM header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 2 x M.2 slot (Key M), 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 2x 4-pin
--------------------------	---

Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
-----------------	--

Fizičke karakteristike

Format	microATX
---------------	----------

Dimenzije	236mm x 221mm
------------------	---------------

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------

