

MSI

PRO B650M-B matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 11.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03606

10.490,00 din

Ušteda: 1.400,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Thunderbolt 1

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD B650

Grafika Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 2x DDR5

Podržane memorije 5.000Mhz (O.C.), 5.400Mhz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 5.200Mhz (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express

PCI Express x1 slot 1x PCI Express

PCI slot 2

Skladišni interfejs**SATA
priključci
(ukupno)** 4**SATA
priključci** 4x SATA 6GB/s**Ostali
skladišni
interfejs** 1x M.2**RAID** RAID 0, RAID 1, RAID 10**Mreža****Žična mreža
(LAN)** 1x Realtek 2.5Gb Ethernet**Model** Realtek RTL8125BG**Audio****Broj kanala** 7.1**Model** Realtek ALC897 Codec**Napomena** High Definition**Priključci na zadnjem panelu****VGA D-sub** 1**PS/2** 2 (tastatura + miš)**Ukupno USB
priključaka** 6**USB 3.2
priključci** 4 (Tip A) Gen1**RJ-45 (LAN)** 1**USB 2.0
priključci** 2**Audio** 3x 3.5mm**Unutrašnji priključci****Naponski
priključci** 1x Power Connector (ATX_PWR), 1x Power Connector (CPU_PWR)**USB 2.0** 4**Audio** 1x Front panel audio**Ostali
priključci** 1 x COM Port header, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 2x USB 5Gbps Type A, 1x RGB LED c**Napomena** Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Napomena Za funkcionisanje uređenim mehanim konektorima potrebni su dodatni bračket ili priključak na kartici

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije Core Boost, Audio Boost

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije 215mm x 243.84mm

Fiksirajući otvori 6

Pakovanje Šrafovi, SATA kabl, I/O Shield

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci