

ASUS

PRIME X870-P WIFI matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 41.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03661

36.690,00 din

Ušteda: 5.100,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

Priključci na zadnjem panelu

Broj HDMI priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 2

USB-A priključci 4x USB 2.0, 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)

USB-C priključci 2x USB 40Gbps (USB 4)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 4

Podržani M.2 formati 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 3.0 x2 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta

USB-C 1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

Mreža

Wi-Fi standard Wi-Fi 7 (802.11be)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD X870

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4

Podržane memorije 8.000+MT/s (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 192GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 3x PCI Express 4.0

PCI slot 4

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 2

SATA priključci SATA III 6Gbps

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 2.5GBase-T (Gigabit)

Model Realtek

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek

Napomena High Definition, Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci Da preko USB-C

HDMI priključci 1x HDMI 2.1

Ukupno USB priključaka	10
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Wi-Fi Module
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers,
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Aura Sync RGB
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x ASUS Wi-Fi antena
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci