

GIGABYTE

Z890M GAMING X rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 30.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03640

27.090,00 din

Ušteda: 3.800,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 2

Broj HDMI priključaka 1

USB-A priključci 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 2x USB 2.0

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 3

Podržani M.2 formati 1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 2580 (podrška za PCIe 5.0 x4/x2 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

USB-C 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1851

Čipset Intel Z890

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4

Podržane memorije	7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 7.400MT/s (O.C.), 7.800MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.), 7.950MT/s (O.C), 7.900MT/s (O.C), 8.266MT/s (
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za CUDIMM

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
PCI slot	2

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	2x DisplayPort 2.1
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	5
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
----------------------------	---

Audio	1x Front panel header
Serijski port	1
Ostali priključci	3x M.2 Socket 3, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x system fan/water cooling pump headers, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x Thunderbolt add-in card connectors, 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	24 meseca