

ASUS

PRIME Z890-P matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 42.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03649

36.990,00 din

Ušteda: 5.200,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1

Broj HDMI priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 1

USB-A priključci 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0

USB-C priključci 1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 4

Podržani M.2 formati 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 i SATA modove), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 2 x podrška za 4 USB 5Gbps porta

USB-C 1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1851

Čipset Intel Z890

Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	8.666+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 2x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x1 mode)
PCI slot	4

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4, Da preko USB-C
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Address
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	24 meseca