

ASUS

TUF GAMING B850M-PLUS matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 35.690,00 din

Šifra proizvoda: PLO03696

31.290,00 din

Ušteda: 4.400,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1

Broj HDMI priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 1

USB-A priključci 4x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)

USB-C priključci 1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 3

Podržani M.2 formati 1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 1 x podrška za 4 USB 2.0 porta

USB-C 1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5

Činset AMD B850

Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profi

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC1220P
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers, Audio Cover, Unique de-pop circuit

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1

Ukupno USB priključaka	12
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 2x 8-pin +12V CPU Power connectors
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 1x Chass
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, Overvoltage Protection, SafeSlot, Q-DIMM, ESD Guards, TUF LANGuard, VRM heatsink design, M.2 Q-Latch, SafeDIMM, ProCool, Stainless-Steel Back I/O, BIOS FlashBack button, BIOS Flas
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci