

# ASUS

## PRIME B860M-A-CSM matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 27.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03694

**24.490,00** din

Ušteda: 3.400,00 din

### Opis

### Specifikacija

#### Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 2

Broj HDMI priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 1

USB-A priključci 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0

USB-C priključci 1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)

#### Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 2

Podržani M.2 formati 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)

#### Unutrašnji priključci

USB-A 1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta

USB-C 1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

#### Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1851

Čipset Intel B860

#### Memorija

<b>Tip memorije</b>	DDR5
<b>Memorijski slotovi</b>	4
<b>Podržane memorije</b>	8.666+MT/s (O.C.)
<b>Maksimalna ukupna memorija</b>	256GB
<b>Ostale osobine</b>	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)

#### Slotovi

<b>PCI Express x16 slot</b>	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
<b>PCI Express x1 slot</b>	1x PCI Express 4.0

#### Skladišni interfejs

<b>SATA priključci (ukupno)</b>	4
<b>SATA priključci</b>	SATA III 6Gbps
<b>RAID</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

#### Mreža

<b>Žična mreža (LAN)</b>	2.5GBase-T (Gigabit)
<b>Model</b>	Realtek

#### Audio

<b>Broj kanala</b>	7.1
<b>Model</b>	Realtek
<b>Napomena</b>	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

#### Priključci na zadnjem panelu

<b>DisplayPort priključci</b>	2x DisplayPort 1.4
<b>HDMI priključci</b>	1x HDMI 2.1
<b>Ukupno USB priključaka</b>	8
<b>RJ-45 (LAN)</b>	1

<b>Audio</b>	3x 3.5mm
--------------	----------

#### Unutrašnji priključci

<b>Naponski priključci</b>	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors
----------------------------	--

<b>Audio</b>	1x Front panel header
--------------	-----------------------

<b>Ostali priključci</b>	1 x S/PDIF Out header, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear
--------------------------	--

#### Ostale karakteristike

<b>Podržane tehnologije</b>	AURA Sync, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, ProCool, ESD Guards, VRM heatsink design, M.2 heatsink, Stainless-Steel Back I/O, Aura Sync RGB
-----------------------------	--

#### Fizičke karakteristike

<b>Format</b>	microATX
---------------	----------

<b>Dimenzije</b>	244mm x 244mm
------------------	---------------

#### Reklamacioni period

<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci
----------------------------	-----------