

ASUS

PRIME B860M-K matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 23.490,00 din

Šifra proizvoda: PLO03695

20.590,00 din

Ušteda: 2.900,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 3x USB 2.0

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851
Čipset	Intel B860

Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4

Podržane memorije	8.800+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 4.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek

Audio

Broj kanala	7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	1 x S/PDIF Out header, 1 x SPI TPM header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 1 x AURA RGB header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 2
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, ProCool, ESD Guards, VRM heatsink design, M.2 heatsink, Stainless-Steel Back I/O, Aura Sync RGB
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 222mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci