

ASUS

TUF GAMING B860M-PLUS matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 34.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO03690

30.190,00 din

Ušteda: 4.200,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

Wi-Fi standard Wi-Fi 7 (802.11be)

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1

Broj HDMI priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 1

USB-A priključci 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 2.0

USB-C priključci 1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 3

Podržani M.2 formati 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta

USB-C 1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1851

Čipset Intel B860

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4

Podržane memorije 8.800+MT/s (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 256GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 5.0

PCI Express x4 slot 1x PCI Express 4.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci SATA III 6Gbps

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 2.5GBase-T (Gigabit)

Model Realtek

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 7.1

Model Realtek

Manomani High Definition, Podrška za S/PDIF output, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio

Napomena PCB layers

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort 1.4

HDMI priključci 1x HDMI 2.1

Ukupno USB priključaka 8

RJ-45 (LAN) 1

Audio 5x 3.5mm

Ostali priključci 1 x optical S/PDIF

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1 x 24 pin Main Power connector, 2x 8-pin +12V CPU Power connectors

Audio 1x Front panel header

Ostali priključci 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 1 x Thun

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije AURA Sync, DIGI+VRM, Overvoltage Protection, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, SafeDIMM, ProCool, ESD Guards, TUF LANGuard, M.2 Q-Latch, VRM heatsink design, Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije 244mm x 244mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci