

ASUS

PRIME B860-PLUS-CSM matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 28.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03693

24.690,00 din

Ušteda: 3.500,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1

Broj HDMI priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 1

USB-A priključci 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 2.0, 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)

USB-C priključci 1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 3

Podržani M.2 formati 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta

USB-C 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1851

Čipset Intel B860

Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	8.666+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0, 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
----------------------	--

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da (opciono)

Audio

Broj kanala	7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	6
RJ-45 (LAN)	1

Audio	3x 3.5mm
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	1 x S/PDIF Out header, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable G
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, ProCool, VRM heatsink design, Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]), M.2 heatsink,
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci