

## ASUS

### PRIME B860-PLUS-CSM matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 28.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03693

**24.690,00** din

Ušteda: 3.500,00 din

#### Opis

#### Specifikacija

##### Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1

Broj HDMI priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 1

USB-A priključci 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 2.0, 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)

USB-C priključci 1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)

##### Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 3

Podržani M.2 formati 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)

##### Unutrašnji priključci

USB-A 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta

USB-C 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

##### Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1851

Čipset Intel B860

## Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	8.666+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)

## Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0, 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
----------------------	--

## Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

## Mreža

Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da (opciono)

## Audio

Broj kanala	7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

## Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	6
RJ-45 (LAN)	1

<b>Audio</b>	3x 3.5mm
<b>Unutrašnji priključci</b>	
<b>Naponski priključci</b>	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors
<b>Audio</b>	1x Front panel header
<b>Ostali priključci</b>	1 x S/PDIF Out header, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable G
<b>Ostale karakteristike</b>	
<b>Podržane tehnologije</b>	AURA Sync, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, ProCool, VRM heatsink design, Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]), M.2 heatsink,
<b>Fizičke karakteristike</b>	
<b>Format</b>	ATX
<b>Dimenzije</b>	305mm x 244mm
<b>Reklamacioni period</b>	
<b>Reklamacioni period</b>	36 meseci