

MSI

PRO B860-P matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 29.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO03669

25.790,00 din

Ušteda: 3.600,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1

Broj HDMI priključaka 1

Thunderbolt 1x Thunderbolt 4 preko USB Type-C

Ukupno USB-C priključaka 1

USB-A priključci 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 3

Podržani M.2 formati 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 4 x podrška za 1 USB 5Gbps port, 4 x podrška za 1 USB 2.0 port

USB-C 1 x podrška za 1 USB 10Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1851

Čipset Intel B860

Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	6.400MT/s, 8.800MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile 3 (XMP 3), Podrška za Intel POR Speed, Podrška za CUDIMM

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 2x PCI Express 4.0 (x1 mode)
PCI slot	4

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek RTL8126

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4 preko USB Type-C
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	9
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1x Clear CMOS dugme

Unutrašnji priključci

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	2x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector (ATX_PWR), 1x Power Connector(PCIE_PWR 8pin)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	4 x EZ Debug LED, 1x CPU Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x Tuning Controller connector (JDASH), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x RGB LED connector (JRGB), 1x

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	304.8mm x 243.84mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------