

GIGABYTE

X870 AORUS ELITE WIFI 7 rev. 1.0 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 50.290,00 din

Šifra proizvoda: PLO03722

44.190,00 din

Ušteda: 6.100,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.4

Priključci na zadnjem panelu

Broj HDMI priključaka 1

Ukupno USB-C priključaka 2

USB-A priključci 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)

USB-C priključci 2x USB 40Gbps (USB 4)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 4

Podržani M.2 formati 2x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 5.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 5.0 x4/x2 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

USB-C 1 x podrška za 1 USB 20Gbps port

Mreža

Wi-Fi standard Wi-Fi 7 (802.11be)

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD X870

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4

Podržane memorije 6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija 256GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overcl

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 3.0 (x2 mode)

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci SATA III 6Gbps

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 2.5GBase-T (Gigabit)

Model Realtek

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek ALC1220 Audio Codec

Napomena High Definition

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort Doprsko USB C

priključci	Da preko USB-C
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	12
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button, 2x SMA antenna connectors (2T2R)
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 2x 8 pin ATX 12V Power Connector
Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 1 x Power button, 1x CPU fan/water cooling pump header, 1x HDMI port, 1 x noise
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Q-Flash Plus, Smart Backup, UEFI Bios
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci