

ASUS

PRIME B760M-A-CSM matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 18.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03727

15.890,00 din

Ušteda: 2.200,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1

Broj HDMI priključaka 2

USB-A priključci 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 2

Podržani M.2 formati 2x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 1 x podrška za 1 USB 2.0 port, 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port

USB-C 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Čipset Intel B760

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 4

Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.600MT/s, 5.400MT/s, 5.200MT/s, 5.000MT/s, 4.800MT/s, 7.200MT/s+ (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x1 mode)
-----------------------------	---

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	2x HDMI 2.1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Wi-Fi Module

Unutrašnji priključci

Manenki

Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressa
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, SafeSlot Core+, ProCool, UEFI Bios, VRM heatsink design, Aura RGB header, Addressable Gen 2 headers, M.2 heatsink, Stainless-Ste
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci