

BIOSTAR

Matična ploča AM5 Biostar X870E Valkyre

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 75.890,00 din

Šifra proizvoda: AX87AA5T


67.390,00 din

Ušteda: 8.500,00 din

Opis

Čipset	AMD X870E
Podrška za CPU	Socket AM5 podrška za AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 serije procesora. Podrška za buduće AMD Ryzen proc ažuriranje.
Memorija	Podrška za Dual Channel DDR5 - 8000+ (OC)/7800(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/54 x DDR5 DIMM slotova, maksimalno 192 GB memorije. Svaki DIMM podržava non-ECC 8/16/24/32/48 GB DDR5 module.
Integrirani video	Podrška za DX12, HDCP
Skladište	4 x M.2 Socket i 6 x SATA (6Gb/s) portova. 1 x M.2 (Key M) Socket (M2M_CPU): PCIe 5.0 x4 (128Gb/s)/ 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe SSD. 1 x M.2 (Key M) Socket (M2M_SB_1): PCIe 4.0 x 4 (64Gb/s) - NVMe SSD. 1 x M.2 (Key M2) Socket (M2M_SB_2): PCIe 4.0 x 4 (64Gb/s) - NVMe SSD. 1 x M.2 (Key M2) Socket (M2M_SB_3): PCIe 4.0 x 4 (64Gb/s) - NVMe SSD. 6 x SATA III (6Gb/s) konektora, podrška za AHCI & RAID 0, 1, 10.
LAN	Realtek RTL8125D, 10/100/1000/2500 Mb/s auto pregovaranje, Half/Full duplex funkcionalnost.
Audio kodek	Realtek ALC1220-VB2, 7.1 kanala, visoka definicija zvuka, Hi-Fi (prednji).
USB	2 x USB 4.0/Thunderbolt Type-C port (DP) (2 na zadnjem I/O). 1 x USB 3.2 (Gen2x2) Type-C port (1 putem unutrašnjih konektora). 10 x USB 3.2 (Gen2) portova (8 na zadnjem I/O i 2 putem unutrašnjih konektora). 4 x USB 2.0 portova (4 putem unutrašnjih konektora).

Ekspanzija	1 x PCIe 5.0 x16 Slot (x16 ili x8/x8 režim).
	1 x PCIe 5.0 x16 Slot (x8 režim).
	1 x PCIe 4.0 x16 Slot (x4 režim) (specifikacije variraju u zavisnosti od vrste procesora).
Zadnji I/O	2 x WiFi antena portova
	1 x HDMI port (HDMI2.1 FRL 2.1 FRL režim).
	1 x DP port (DP1.4).
	2 x USB 4.0/Thunderbolt Type-C portova (DP).
	8 x USB 3.2 (Gen2) portova.
	1 x 2.5 Gigabit LAN port.
	5 x audio džekova.
	1 x S/PDIF_Out.
	1 x SMART BIOS UPDATE dugme.
	1 x SMART BIOS USB port.
Unutrašnji I/O	6 x SATA III (6Gb/s) konektora.
	1 x M.2 (E Key) Socket: Podrška za 2230 tip Wi-Fi & Bluetooth modul.
	1 x USB 3.2 (Gen2x2) Type-C port (svaki konektor podržava 1 USB 3.2 (Gen2x2) Type-C port).
	2 x USB 2.0 Header (svaki konektor podržava 2 USB 2.0 porta).
	1 x CPU fan konektor.
	4 x System fan konektora.
RAID	Podrška za RAID 0, 1, 10 za M.2 NVMe uređaje za skladištenje.
Praćenje hardverskih parametara	Praćenje temperature CPU-a/sistema, Smart/manual CPU fan kontrola, Praćenje napona CPU/DDR.
Dimenzije	ATX format: 24.4 cm x 30.5 cm (Š x D).
Podrška za OS	Podrška za Windows 10(64bit) / Windows 11(64bit).
Prateći softver	BullGuard
Pribor	4 x SATA kablovi, 1 x Brzi vodič, 1 x Smart Connector



Specifikacija